

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 16.06.2022

Versione: 7 (sostituisce la versione 6)

Revisione: 16.06.2022

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Denominazione commerciale: **ARGONIT P 4000**

Articolo numero: c.p. 379

UFI: CWE1-N0GH-M00C-MV DX

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Fase del ciclo di vita

IS Uso presso siti industriali

PW Uso generalizzato da parte di operatori professionali

Settore d'uso

SU3 Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali

SU22 Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

Categoria dei prodotti PC35 Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi)

Categoria dei processi

PROC2 Produzione o raffinazione di sostanze chimiche in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti

PROC10 Applicazione con rulli o pennelli

Categoria rilascio nell'ambiente

ERC8a Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici non reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo, uso in interni)

Utilizzazione della Sostanza / del Preparato: Detergente per superfici

Usi sconsigliati

Usi differenti da quelli identificati non sono raccomandati, compreso il suo uso in combinazione con qualsiasi altro prodotto.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore/fornitore:

Interchem Italia srl - Via Spagna, 8 - 35010 Vigonza (PD)

tel +39 049 8932391 fax +39 049 8932300

www.interchemitalia.it - info@interchemitalia.it

Informazioni fornite da: ufficiotecnico@interchemitalia.it

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Azienda Ospedaliera "A. Cardarelli" - Napoli - Tel. 081 5453333

Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - Tel. 055 7947819

Azienda Ospedaliera Integrata Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1 - Verona - Tel. 800011858

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Piazza OMS, 1 - Bergamo - Tel. 800883300

Azienda Ospedaliera Università di Foggia - Foggia - Tel. 800183459

CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" Dip. Emergenza e Accettazione DEA - Roma - Tel. 06 68593726

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - Tel. 0382 24444

CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - Tel. 06 3054343

CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - Tel. 06 49978000

Ospedale Niguarda Ca' Granda - Milano - Tel. 02 66101029

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008



GHS05 corrosione

Skin Corr. 1A H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

(continua a pagina 2)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 16.06.2022

Versione: 7 (sostituisce la versione 6)

Revisione: 16.06.2022

Denominazione commerciale: ARGONIT P 4000

(Segue da pagina 1)

Pittogrammi di pericolo

GHS05

Avvertenza Pericolo**Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**

Etilendiamminatetraacetato di tetrasodio

Idrossido di sodio

C6 Alchilglicosidi

Sodio etasolfato

Indicazioni di pericolo

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

P280 Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione.

P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

2.3 Altri pericoli**Risultati della valutazione PBT e vPvB****PBT:** Non applicabile.**vPvB:** Non applicabile.**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.2 Miscela****Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.**Sostanze pericolose:**

CAS: 56539-66-3 EINECS: 260-252-4 Reg.nr.: 01-0119976333-33-0000	3-metil-3-metossibutan-1-olo Eye Irrit. 2, H319	5-15%
CAS: 64-02-8 EINECS: 200-573-9 Reg.nr.: 01-2119486762-27-xxxx	Etilendiamminatetraacetato di tetrasodio STOT RE 2, H373; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332	2-5%
CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 Reg.nr.: 01-2119457892-27-xxxx 01-2119457892-27-0266	Idrossido di sodio Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314 Limiti di concentrazione specifici: Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 5\%$ Skin Corr. 1B; H314: $2\% \leq C < 5\%$ Skin Irrit. 2; H315: $0,5\% \leq C < 2\%$ Eye Irrit. 2; H319: $0,5\% \leq C < 2\%$	2-5%
CAS: 3794-83-0 EINECS: 223-267-7 Reg.nr.: 01-211-9510382-52-xxxx	Acido (1-idrossietiliden)disfosfonico, sale di sodio Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319	2-5%
CAS: 54549-24-5 EINECS: 259-217-6 Reg.nr.: 01-2119492545-29-xxxx	C6 Alchilglicosidi Eye Dam. 1, H318	1-2%
CAS: 126-92-1 EINECS: 204-812-8 Reg.nr.: 01-2119971586-23-0002 01-2119971586-23-xxxx	Sodio etasolfato Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315	0,1-1%

(continua a pagina 3)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 16.06.2022

Versione: 7 (sostituisce la versione 6)

Revisione: 16.06.2022

Denominazione commerciale: ARGONIT P 4000

(Segue da pagina 2)

· **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

· **Indicazioni generali:**

Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.

I soccorritori devono indossare l'equipaggiamento protettivo descritto nella sezione 8.2 della presente scheda dati di sicurezza.

· **Inalazione:** Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.· **Contatto con la pelle:** Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

· **Contatto con gli occhi:**

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.

· **Ingestione:**

Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.

Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.

· **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.· **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

· 5.1 Mezzi di estinzione

· **Mezzi di estinzione idonei:**

CO₂, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.

· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio si possono liberare:

Monossido di carbonio (CO)

Ossido d'azoto (NO₂)

In determinate condizioni di incendio non sono da escludere tracce di altre sostanze nocive.

· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

· **Mezzi protettivi specifici:** Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.

· 6.2 Precauzioni ambientali:

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, legante di acidi, legante universale).

Utilizzare mezzi di neutralizzazione.

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.

· 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti perfettamente chiusi.

(continua a pagina 4)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 16.06.2022

Versione: 7 (sostituisce la versione 6)

Revisione: 16.06.2022

Denominazione commerciale: ARGONIT P 4000

(Segue da pagina 3)

- **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Il prodotto non è infiammabile.
- **7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
- **Stoccaggio:**
- **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Conservare solo nei fusti originali.
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Immagazzinare separatamente da acidi.
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
- **7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

· **8.1 Parametri di controllo**

· **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

1310-73-2 Idrossido di sodio

TWA Limite Ceiling: 2 mg/m³

· **DNEL**

56539-66-3 3-metil-3-metossibutan-1-olo

Orale	Long term, systemic effects	2,5 mg/kg bw/day (general population)
Cutaneo	Long term, systemic effects	3,1 mg/kg bw/day (general population) 6,25 mg/kg bw/day (professional workers)
Per inalazione	Long term, systemic effects	4,4 mg/m ³ (general population) 18 mg/m ³ (professional workers)

64-02-8 Etilendiamminatetraacetato di tetrasodio

Orale	Long term, local effects	25 mg/kg (general population)
	Long term, systemic effects	25 mg/kg bw/day (general population)
Per inalazione	Short term, local effects	1,2 mg/m ³ (general population) 3 mg/m ³ (professional workers)
	Short term, systemic effects	1,2 mg/m ³ (general population) 3 mg/m ³ (professional workers)
	Long term, local effects	0,6 mg/m ³ (general population) 1,5 mg/m ³ (professional workers)
	Long term, systemic effects	0,6 mg/m ³ (general population) 1,5 mg/m ³ (professional workers)

1310-73-2 Idrossido di sodio

Cutaneo	Short term, local effects	2 mg/kg (professional workers)
Per inalazione	Short term, local effects	1 mg/m ³ (general population) 2 mg/m ³ (professional workers)
	Long term, local effects	1 mg/m ³ (general population) 1 mg/m ³ (professional workers)

3794-83-0 Acido (1-idrossietiliden)disfosfonico, sale di sodio

Orale	Long term, systemic effects	6,5 mg/kg (general population) 13 mg/kg (professional workers)
-------	-----------------------------	---

· **PNEC**

64-02-8 Etilendiamminatetraacetato di tetrasodio

PNEC	0,72 mg/kg (soil)
PNEC	2,2 mg/l (freshwater) 1,2 mg/l (intermittent releases) 0,22 mg/l (marine water)

(continua a pagina 5)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 16.06.2022

Versione: 7 (sostituisce la versione 6)

Revisione: 16.06.2022

Denominazione commerciale: ARGONIT P 4000

(Segue da pagina 4)

43 mg/l (sewage treatment plant)

· **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· **8.2 Controlli dell'esposizione**

· **Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

· **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**

· **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

· **Protezione respiratoria** Non necessario.

· **Protezione delle mani**



Guanti protettivi

Solo guanti di protezione contro gli agenti chimici con marcatura EN 374.

· **Materiale dei guanti**

Guanti in neoprene

Gomma nitrilica

Spessore del materiale consigliato: $\geq 0,2$ mm

· **Tempo di permeazione del materiale dei guanti** Valore per la permeazione: Level 2 / 3

· **Protezione degli occhi/del volto**



Occhiali protettivi a tenuta (EN 166)

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

· **Indicazioni generali**

· **Stato fisico**

Liquido

· **Colore:**

Ambra

· **Odore:**

Inodore

· **Soglia olfattiva:**

Non definito.

· **Punto di fusione/punto di congelamento:**

Non definito.

· **Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione**

>100 °C

· **Infiammabilità**

Non applicabile.

· **Limite di esplosività inferiore e superiore**

· **Inferiore:**

Non definito.

· **Superiore:**

Non definito.

· **Punto di infiammabilità:**

Non applicabile.

· **Temperatura di accensione:**

Prodotto non autoinfiammabile.

· **Temperatura di decomposizione:**

Non definito.

· **ph a 20 °C**

> 13,0

· **Viscosità:**

· **Viscosità cinematica**

Non definito.

· **Dinamica:**

Non definito.

· **Solubilità**

· **acqua:**

Solubile.

· **Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)**

Non definito.

· **Tensione di vapore:**

Non definito.

(continua a pagina 6)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 16.06.2022

Versione: 7 (sostituisce la versione 6)

Revisione: 16.06.2022

Denominazione commerciale: ARGONIT P 4000

(Segue da pagina 5)

· Densità e/o densità relativa	
· Densità a 20 °C:	1.060 - 1.100 g/cm ³
· Densità relativa	Non definito.
· Densità di vapore:	Non definito.
· 9.2 Altre informazioni	
· Aspetto:	
· Forma:	Liquido
· Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza	
· Temperatura di autoaccensione:	Prodotto non autoinfiammabile.
· Proprietà esplosive:	Prodotto non esplosivo.
· Tenore del solvente:	
· VOC (CE)	7,0 - 9,0 %
· Cambiamento di stato	
· Velocità di evaporazione	Non definito.
· Informazioni relative alle classi di pericoli fisici	
· Esplosivi	non applicabile
· Gas infiammabili	non applicabile
· Aerosol	non applicabile
· Gas comburenti	non applicabile
· Gas sotto pressione	non applicabile
· Liquidi infiammabili	non applicabile
· Solidi infiammabili	non applicabile
· Sostanze e miscele autoreattive	non applicabile
· Liquidi piroforici	non applicabile
· Solidi piroforici	non applicabile
· Sostanze e miscele autoriscaldanti	non applicabile
· Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua	non applicabile
· Liquidi comburenti	non applicabile
· Solidi comburenti	non applicabile
· Perossidi organici	non applicabile
· Sostanze o miscele corrosive per i metalli	non applicabile
· Esplosivi desensibilizzati	non applicabile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:** Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Reazioni con acidi.
- **10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**
 Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi per la salute.
 Monossido di carbonio e anidride carbonica
 Ossidi di azoto (NOx)

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**
- **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 7)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 16.06.2022

Versione: 7 (sostituisce la versione 6)

Revisione: 16.06.2022

Denominazione commerciale: ARGONIT P 4000

(Segue da pagina 6)

· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**ATE (Stima di tossicità acuta (STA))**

Orale	LD50	37.083 mg/kg
Per inalazione	LC50/4 h	78,1 mg/l (rat)

56539-66-3 3-metil-3-metossibutan-1-olo

Orale	LD50	4.400 mg/kg (rat)
Cutaneo	LD50	>2.000 mg/kg (rat)

64-02-8 Etilendiamminatetraacetato di tetrasodio

Orale	LD50	1.780 mg/kg (rat)
Cutaneo	LD50	1.350 mg/kg (rabbit)
Per inalazione	LC50/4 h	3,75 mg/l (rat)

1310-73-2 Idrossido di sodio

Orale	LD50	1.350 mg/kg (rat)
Cutaneo	LD50	1.350 mg/kg (rat)

3794-83-0 Acido (1-idrossietiliden)disfosfonico, sale di sodio

Orale	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
Cutaneo	LD50	>2.000 mg/kg (rabbit)

- **Corrosione cutanea/irritazione cutanea** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- **Gravi danni oculari/irritazione oculare** Provoca gravi lesioni oculari.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Mutagenicità sulle cellule germinali**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **11.2 Informazioni su altri pericoli**

· Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuno dei componenti è contenuto.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**· 12.1 Tossicità****· Tossicità acquatica:****56539-66-3 3-metil-3-metossibutan-1-olo**

EC50/48 h	>1.000 mg/kg (daphnia)
EC50/72 h	>1.000 mg/kg (algae)

64-02-8 Etilendiamminatetraacetato di tetrasodio

EC50/48 h	140 mg/kg (daphnia)
EC50/72 h	>100 mg/kg (algae)

1310-73-2 Idrossido di sodio

EC50/48 h	40,4 mg/kg (daphnia)
-----------	----------------------

3794-83-0 Acido (1-idrossietiliden)disfosfonico, sale di sodio

EC50/48 h	>100 mg/kg (daphnia)
-----------	----------------------

(continua a pagina 8)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 16.06.2022

Versione: 7 (sostituisce la versione 6)

Revisione: 16.06.2022

Denominazione commerciale: ARGONIT P 4000

(Segue da pagina 7)

- **12.2 Persistenza e degradabilità**
Le sostanze tensioattive contenute nel prodotto sono conformi alla legge sulla sopportabilità ambientale dei detersivi e dei detergenti e sono biodegradabili.
- **12.3 Potenziale di bioaccumulo** *Non si accumula negli organismi in modo notevole.*
- **12.4 Mobilità nel suolo** *Non sono disponibili altre informazioni.*
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** *Non applicabile.*
- **vPvB:** *Non applicabile.*
- **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.
- **12.7 Altri effetti avversi**
- **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
- **Ulteriori indicazioni:**
Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere il prodotto non diluito o non neutralizzato nelle acque di scarico e nei canali di raccolta.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**
- **Consigli:**
Non disperdere il prodotto e i suoi imballaggi. Non immettere nelle fognature. Procedere con il riciclo del prodotto. Quando il riciclo non è possibile smaltire tramite azienda autorizzata in accordo con le leggi locali o nazionali. L'assegnazione del codice rifiuti è compito dell'utilizzatore dopo aver determinato le proprietà del rifiuto, il processo che lo ha generato e dopo averne discusso con le autorità responsabili dello smaltimento rifiuti.
- **Imballaggi non puliti:**
- **Consigli:**
Vuotare i contenitori prima dello smaltimento. Non riutilizzare i contenitori vuoti. Avviare i contenitori vuoti al riciclo o l'eliminazione tramite azienda autorizzata in conformità con la legislazione locale o nazionale.
- **Detergente consigliato:** *Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.*

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- | | |
|---|--------------------------------------|
| · 14.1 Numero ONU o numero ID | |
| · ADR, IMDG, IATA | UN1824 |
| · 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto | |
| · ADR | 1824 IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE |
| · IMDG, IATA | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION |
| · 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto | |
| · ADR, IMDG, IATA | |
| | |
| · Classe | 8 Materie corrosive |
| · Etichetta | 8 |
| · 14.4 Gruppo d'imballaggio | |
| · ADR, IMDG, IATA | III |
| · 14.5 Pericoli per l'ambiente | |
| · Marine pollutant: | No |
| · 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori | Attenzione: Materie corrosive |
| · N° identificazione pericolo (Numero Kemler): | 80 |

(continua a pagina 9)

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 16.06.2022

Versione: 7 (sostituisce la versione 6)

Revisione: 16.06.2022

Denominazione commerciale: ARGONIT P 4000

(Segue da pagina 8)

· Numero EMS:	F-A,S-B
· Segregation groups	Alkalis
· Stowage Category	A
· Segregation Code	SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
· 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO	Non applicabile.
· Trasporto/ulteriori indicazioni:	
· ADR	
· Quantità limitate (LQ)	5L
· Quantità esenti (EQ)	Codice: E1 Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml Quantità massima netta per imballaggio esterno: 1000 ml
· Categoria di trasporto	3
· Codice di restrizione in galleria	E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· UN "Model Regulation":	UN 1824 IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE, 8, III

*

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Scheda di dati di sicurezza redatta ai sensi del regolamento 1907/2006/CE Articolo 31 e Regolamento (UE) n. 878/2020 e successivi adeguamenti.

- **Regolamento (CE) N. 648/2004 relativo ai detergenti / Indicazione del contenuto**

EDTA ed i sali, fosfonati, tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici, tensioattivi cationici	<5%
---	-----

- **Direttiva 2012/18/UE**
 · **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.
 · **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3

- **Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**

Nessuno dei componenti è contenuto.

- **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

- **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**

Nessuno dei componenti è contenuto.

- **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE**

Nessuno dei componenti è contenuto.

- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Una valutazione della sicurezza chimica sulla miscela non è stata effettuata.

Alleghiamo al presente documento gli scenari d'esposizione delle sostanze citate alla sezione 3.2 ove pertinenti.

*

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

(continua a pagina 10)

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 16.06.2022

Versione: 7 (sostituisce la versione 6)

Revisione: 16.06.2022

Denominazione commerciale: ARGONIT P 4000

(Segue da pagina 9)

· **Frasi rilevanti**

Testo integrale delle indicazioni di pericolo (H) citate alla sezione 3

H290 Può essere corrosivo per i metalli.

H302 Nocivo se ingerito.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H332 Nocivo se inalato.

H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Come prescritto dall'art. 9 del Reg. 1272/2008/CE la classificazione di questa miscela è basata sul metodo di calcolo derivante dai dati delle singole sostanze contenute e dai dati sperimentali di questa miscela ove disponibili (consultabili alle sezioni 9, 11 e 12 del presente documento).

Procedura utilizzata per la classificazione della miscela

Skin Corr. 1A, H314 - Sulla base di dati sperimentali (Valore di pH estremo)

Eye Dam. 1, H318 - Metodo di calcolo

· **Interlocutore:** Alessandro Bianconi - ufficiotecnico@interchemitalia.it

· **Data della versione precedente:** 16.04.2019

· **Numero di versione della versione precedente:** 6

· **Abbreviazioni e acronimi:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Met. Corr. 1: Sostanze o miscele corrosive per i metalli – Categoria 1

Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4

Skin Corr. 1A: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1A

Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2

Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

STOT RE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 2

· *** Dati modificati rispetto alla versione precedente**

Scenario di esposizione 3: Uso industriale e professionale dell'idrossido di sodio

Elenco di tutti i descrittori d'uso

Settore d'uso (SU): SU 1-24

Poiché l'idrossido di sodio ha molti utilizzi ed è usato così ampiamente, può essere potenzialmente usato in tutti i settori di utilizzo finale (SU) descritti dal sistema dei descrittori d'uso (SU 1-24). L'NaOH è usato per vari scopi in numerosi settori industriali.

Categoria di prodotto (PC): PC 0-40

L'idrossido di sodio può essere usato in svariate categorie di prodotti chimici (PC). Può essere usato ad esempio come adsorbente (PC2), prodotto per il trattamento di superfici metalliche (PC14), prodotto per il trattamento di superfici non metalliche (PC15), intermedio (PC19), regolatore di pH (PC20), sostanza chimica di laboratorio (PC21), prodotto per la pulizia (PC35), addolcitore d'acqua (PC36), prodotto chimico per il trattamento delle acque (PC37) o agente di estrazione. Tuttavia, potrebbe anche essere usato in altre categorie di prodotti chimici (PC 0 – 40).

Categoria di processo (PROC): PROC1 Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile

PROC2 Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata

PROC3 Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)

PROC4 Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione

PROC5 Miscelazione o mescola in processi a lotti (contatto in fasi diverse e/o contatto importante)

PROC8a/b Trasferimento di sostanze chimiche da/a recipienti/grandi contenitori in strutture dedicate e non

PROC9 Trasferimento di sostanze chimiche in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata)

PROC10 Applicazioni con rulli o pennelli

PROC11 Applicazione a spruzzo fuori da ambiti industriali

PROC13 Trattamento di articoli mediante immersione e versamento

PROC15 Uso di reagenti di laboratorio, in laboratori di piccola scala

Le suddette categorie di processo sono ritenute le più importanti, ma ne esistono altre (PROC 1 – 27).

Categoria di articolo (AC): non pertinente

Sebbene l'idrossido di sodio possa essere usato durante il processo di fabbricazione di articoli, la sostanza non deve poi risultare presente nell'articolo. Le categorie di articolo (AC) non sembrano applicabili all'idrossido di sodio.

Rilascio ambientale

Categoria (ERC): ERC1 Produzione di sostanze

ERC2 Formulazione di preparati

ERC4 Uso industriale di coadiuvanti in processi e prodotti che non entrano a far parte di articoli

ERC6A Uso industriale che ha come risultato la produzione di altra sostanza (uso di intermedi)

ERC6B Uso industriale di coadiuvanti tecnologici reattivi

ERC7 Uso industriale di sostanze in sistemi chiusi

ERC8A Ampio uso dispersivo in interni di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti

ERC8B Ampio uso dispersivo in interni di sostanze reattive in sistemi aperti

ERC8D Ampio uso dispersivo in esterni di coadiuvanti tecnologici in sistemi aperti

ERC9A Ampio uso dispersivo in interni di sostanze in sistemi chiusi

Le suddette categorie di rilascio nell'ambiente sono ritenute le più importanti, ma esistono anche altre categorie di rilascio nell'ambiente industriale (ERC 1 -12).

Altre spiegazioni

Gli usi tipici includono: produzione di sostanze chimiche organiche e inorganiche, formulazione di sostanze chimiche, produzione e sbiancamento di pasta da carta, produzione di alluminio e altri metalli, industria alimentare, trattamento delle acque, produzione di tessuti, uso finale professionale di prodotti formulati e altri usi industriali.

Valutazione dei rischi EU

Una valutazione dei rischi EU è stata eseguita sulla base del Regolamento delle sostanze esistenti (Regolamento del Consiglio 793/93). Un rapporto esauriente sulla valutazione dei rischi è stato completato nel 2007 ed è disponibile tramite Internet:

http://ecb.jrc.ec.europa.eu/DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/sodiumhydroxidereport416.pdf

Scenario di esposizione contribuyente per il controllo dell'esposizione ambientale

Caratteristiche del prodotto

NaOH solido o liquido, tutte le concentrazioni (0-100%), se solido: classe di polverosità bassa

Frequenza e durata dell'uso

Continuo

Condizioni tecniche in loco e misure per ridurre o limitare scarichi, emissioni nell'atmosfera e rilascio nel suolo

Le misure di gestione dei rischi legati all'ambiente mirano ad evitare di scaricare soluzioni di NaOH in acque reflue urbane o acque superficiali, nel caso in cui si preveda che tali scarichi provochino significative variazioni del pH. È richiesto un controllo regolare del valore del pH durante l'immissione nelle acque aperte. In generale, gli scarichi dovrebbero essere effettuati in modo tale che le variazioni del pH nelle acque superficiali riceventi siano ridotte al minimo. In generale, la maggior parte degli organismi acquatici è in grado di tollerare variazioni del pH da 6 a 9. Questo si riflette anche nella descrizione dei test standard OECD su organismi acquatici.

Condizioni e misure relative a trattamento esterno o recupero di rifiuti per lo smaltimento
Non esistono rifiuti solidi di NaOH. I rifiuti liquidi di NaOH devono essere riutilizzati o scaricati nelle acque reflue industriali e, se necessario, ulteriormente neutralizzati.
Scenario di esposizione contribuente per il controllo dell'esposizione dei lavoratori
Caratteristica del prodotto
NaOH solido o liquido, tutte le concentrazioni (0-100%), se solido: classe di polverosità bassa
Frequenza e durata di uso/esposizione
8 ore/giorno, 200 giorni/anno
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (fonte) per evitare il rilascio
Per il lavoratore, NaOH sia solido sia liquido contenente prodotti con una concentrazione > 2%: Sostituzione, ove opportuno, dei processi manuali con processi automatizzati e/o chiusi. Così facendo si evitano vapori irritanti, spruzzi e successivi potenziali schizzi: • Uso di sistemi chiusi o copertura di contenitori aperti (es. con schermi) • Trasporto tramite tubi, riempimento tecnico del barile/svuotamento del barile con sistemi automatici (pompe aspiranti, ecc.) • Uso di pinze, bracci di presa con manici lunghi per uso manuale "per evitare il contatto diretto e l'esposizione a spruzzi (non si lavora sopra la testa)
Condizioni tecniche e misure per controllare la dispersione dalla fonte verso il lavoratore
Per il lavoratore, NaOH sia solido sia liquido contenente prodotti con una concentrazione > 2%: È buona prassi provvedere a una ventilazione di scarico locale e/o ventilazione generale
Misure organizzative per evitare/limitare rilascio, dispersione ed esposizione
Per il lavoratore, NaOH sia solido sia liquido contenente prodotti con una concentrazione > 2%: • I lavoratori occupati in processi/aree a rischio accertati devono essere addestrati a a) evitare di lavorare privi di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e b) essere a conoscenza delle caratteristiche corrosive dell'idrossido di sodio e, in particolare, degli effetti sull'apparato respiratorio conseguenti all'inalazione e c) seguire le procedure più sicure secondo le istruzioni del datore di lavoro. • Il datore di lavoro deve anche accertarsi che i necessari DPI siano disponibili e utilizzati conformemente alle istruzioni • Ove possibile per l'uso professionale, utilizzo di distributori specifici e pompe progettate appositamente per evitare schizzi/fuoriuscite/esposizione.
Condizioni e misure relative alla protezione personale, all'igiene e alla valutazione sanitaria
Per lavoratori e professionisti, NaOH sia solido sia liquido contenente prodotti con una concentrazione > 2%: • Protezione delle vie respiratorie: In caso di formazione di polvere o aerosol (es. spruzzi): usare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie con filtro approvato (P2) • Protezione delle mani: guanti protettivi impermeabili resistenti alle sostanze chimiche ○ materiale: gomma butilica, PVC, policloroprene con fodera in lattice naturale, spessore del materiale: 0,5 mm, tempo di permeazione: > 480 min ○ materiale: gomma nitrilica, gomma fluorurata, spessore materiale: 0,35-0,4 mm, tempo di permeazione: > 480 min • Se è probabile che si verifichino spruzzi, indossare <i>occhiali di sicurezza</i> ermetici resistenti alle sostanze chimiche, <i>visiera protettiva</i> • <i>Se è probabile che si verifichino spruzzi</i>, indossare indumenti di protezione adatti, grembiuli, schermo e <i>tute, stivali di gomma o plastica, stivali di gomma o plastica</i>

Stima dell'esposizione e riferimento alla relativa fonte

Esposizione del lavoratore/professionista:

NaOH è una sostanza corrosiva. Nel trattamento di sostanze corrosive e formulazioni, i contatti immediati con l'epidermide si verificano solo occasionalmente; si presume quindi che l'esposizione ripetuta quotidianamente possa essere trascurata. Pertanto, l'esposizione cutanea a NaOH non è stata quantificata.

L'NaOH non dovrebbe essere disponibile sistemicamente nel corpo in normali condizioni di manipolazione e uso, quindi non si prevede che l'esposizione cutanea o l'inalazione di NaOH produca effetti sistemici.

Sulla base di misurazioni dell'NaOH in industria cartaria, disinchiostroazione di rifiuti cartacei, industria dell'alluminio, tessile e chimica e seguendo le misure di gestione dei rischi proposte per il controllo dell'esposizione di lavoratori e professionisti, l'esposizione per inalazione è inferiore al DNEL di 1 mg/m³.

Oltre ai dati dell'esposizione misurati, è stato utilizzato lo strumento ECETOC TRA per valutare l'esposizione per inalazione (vedere tabella riportata di seguito). Si è ipotizzato che non vi fosse nessuna ventilazione di scarico locale e nessuna protezione respiratoria, salvo diversamente specificato. La durata dell'esposizione è stata fissata a più di 4 ore al giorno nell'ipotesi peggiore e l'uso professionale è stato specificato ove pertinente come ipotesi di caso peggiore. Per il solido, la classe di bassa polverosità è stata selezionata poiché l'NaOH è molto igroscopico. Nella valutazione sono stati considerati solo i PROC più importanti

PROC	Descrizione PROC	Liquido (mg/m ³)	Solido (mg/m ³)
PROC 1	Uso in un processo chiuso, esposizione improbabile	0.17	0.01
PROC 2	Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata (es. campionatura)	0.17	0.01
PROC 3	Uso in un processo a lotti chiuso (sintesi o formulazione)	0.17	0.1
PROC 4	Uso in processi a lotti e di altro genere (sintesi), dove si verificano occasioni di esposizione	0.17	0,2 (con LEV)
PROC 5	Miscelazione o mescola in processi a lotti per formulazione di preparati e articoli (contatto in fasi diverse e/o contatto importante)	0.17	0,2 (con LEV)
PROC 7	Spruzzi in ambienti e applicazioni industriali	0.17	Non pertinente
PROC 8a/b	Trasferimento di una sostanza o un preparato (riempimento/svuotamento) da/ a recipienti/grandi contenitori, in strutture non dedicate o dedicate	0.17	0.5
PROC 9	Trasferimento di una sostanza o un preparato in piccoli contenitori (linea di riempimento dedicata, compresa la pesatura)	0.17	0.5
PROC10	Applicazioni con rulli o pennelli di adesivi e altri rivestimenti	0.17	0.5
PROC11	Sistemi a spruzzo fuori da ambiti o applicazioni industriali	0.17	0,2 (con LEV)
PROC13	Trattamento di articoli mediante immersione e versamento	0.17	0.5
PROC14	Produzione di preparati o articoli mediante compressione in pastiglie, compressione, estrusione, pellettizzazione	0.17	0,2 (con LEV)
PROC15	Uso di un reagente di laboratorio	0.17	0.1
PROC19	Miscelazione a mano con contatto ravvicinato e solo DPI disponibili.	0.17	0.5
PROC23	Operazioni di elaborazione e trasferimento (con minerali) a temperature elevate	0.17	0,4 (con LEV e RPE(90%))
PROC24	Analisi ad alta energia (meccanica) di sostanze legate in materiali e/o articoli	0.17	0,5 (con LEV e RPE(90%))

Esposizione ambientale:

L'effetto acquatico e la valutazione dei rischi riguardano solo l'effetto su organismi/ecosistemi dovuto ad eventuali variazioni del pH collegate a scarichi OH⁻ in quanto si presume che la tossicità dello ione Na⁺ sia irrilevante rispetto al (potenziale) effetto sul pH.

L'elevata solubilità in acqua e la pressione del vapore molto bassa indicano che l'NaOH si troverà prevalentemente in acqua. Quando vengono implementate le misure di gestione dei rischi relative all'ambiente, non è presente esposizione ai fanghi attivi di un impianto di depurazione né esposizione dell'acqua superficiale ricevente.

Il comparto dei sedimenti non è considerato, perché non è ritenuto pertinente per l'NaOH. Se emesso nel comparto acquatico, l'assorbimento di particelle di sedimento sarà trascurabile.

Non sono previste significative emissioni in atmosfera a causa della pressione del vapore molto bassa dell'NaOH. Se emesso in atmosfera come aerosol in acqua, l'NaOH verrà rapidamente neutralizzato in conseguenza della sua reazione con CO₂ (o altri acidi).

Non sono previste emissioni significative neppure nell'ambiente terrestre. Il percorso di applicazione dei fanghi non è pertinente per l'emissione in terreno agricolo, in quanto negli impianti di depurazione di liquami/acque reflue non si verificherà alcun assorbimento di NaOH nel particolato. Se emesso nel suolo, l'assorbimento in particelle di terreno sarà irrilevante. A seconda della capacità tampone del suolo, l'OH⁻ sarà neutralizzato nell'acqua presente nei pori del terreno o il pH potrà aumentare. Non si verificherà bioaccumulazione

3. SE 3: uso presso impianti industriali; pulizia industriale – a base acqua e solvente; detergenti e agenti sgrassanti; PC 35; SU 0

3.1. Titolo sezione

Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)	
Altro (SU 0)	
Ambiente	
CS 1: uso in prodotti per il lavaggio e la pulizia a base acqua e solventi	ERC 4
Lavoratore	
CS 2: processo chiuso con prelievo di campioni	PROC 2
CS 3: processo a lotti parzialmente aperto	PROC 4
CS 4: miscelazione in processi a lotti aperti	PROC 5
CS 5: nebulizzazione industriale	PROC 7
CS 6: processi di trasferimento esterno	PROC 8a
CS 7: processi di trasferimento interno	PROC 8b
CS 8: applicazione con rulli o pennelli	PROC 10
CS 9: trattamento degli articoli per immersione	PROC 13

3.2. Condizioni operative che influiscono sull'esposizione

3.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: uso in prodotti per il lavaggio e la pulizia a base acqua e solventi (ERC 4)

Quantità utilizzata, frequenza e durata d'uso (o in base alla vita utile)
<i>Uso giornaliero presso lo stabilimento: ≤ 1 tonnellate/giorno</i>
<i>Uso annuo presso lo stabilimento: ≤ 100 tonnellate/anno</i>
<i>Percentuale di tonnellaggio utilizzata a livello regionale: $= 100\%$</i>
Condizioni e misure correlate all'impianto di trattamento urbano delle acque reflue
<i>Impianto municipale di trattamento delle acque reflue (STP): sì (acqua: 67,46%)</i>
<i>Velocità di deflusso dell'STP: $\geq 2E3$ m³/giorno</i>
<i>Nessuna applicazione di fango su suolo</i>
Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti dell'articolo)
<i>Smaltimento dei rifiuti o di sacchi/contenitori usati a norma di legge locale.</i>
Altre condizioni operative che influenzano l'esposizione ambientale
<i>Portata dell'acqua della superficie ricevente: $\geq 1,8E4$ m³/giorno</i>

3.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: processo chiuso con prelievo di campioni (PROC 2)

Caratteristiche del prodotto (articolo)
<i>Valido per prodotti contenenti una percentuale di sostanza del 100%.</i>
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata di utilizzo/esposizione
<i>Contempla esposizioni giornaliere fino a 8 ore.</i>

3-metossi-3-metil-1-butanolo: Allegato alla Scheda dati di
sicurezza

Condizioni e misure tecniche e organizzative
<i>Garantire una ventilazione generale di base (da 1 a 3 ricambi d'aria ogni ora).</i>
<i>Uso in un processo chiuso e continuo, con occasionale esposizione controllata</i>
<i>LEV (Local Exhaust Ventilation) – efficienza pari al 90% minimo</i>
<i>Si presumono controlli (industriali) avanzati dell'esposizione.</i>
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria
<i>Indossare adeguata protezione oculare; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Per maggiori specifiche in merito ai controlli dell'esposizione/protezione personale, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori
<i>Uso indoor</i>
<i>Si presume un'elevata temperatura di processo (fino a 40°C)</i>
<i>Potenziale esposizione della superficie dell'epidermide: il dorso di due mani (480 cm²)</i>

3.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: processo a lotti parzialmente aperto (PROC 4)

Caratteristiche del prodotto (articolo)
<i>Valido per prodotti contenenti una percentuale di sostanza del 100%.</i>
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata di utilizzo/esposizione
<i>Contempla esposizioni giornaliere fino a 8 ore.</i>
Condizioni e misure tecniche e organizzative
<i>Garantire una ventilazione generale di base (da 1 a 3 ricambi d'aria ogni ora).</i>
<i>Uso in un processo semichiuso con possibilità di esposizione</i>
<i>LEV (Local Exhaust Ventilation) – efficienza pari al 90% minimo</i>
<i>Si presumono controlli (industriali) avanzati dell'esposizione.</i>
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria
<i>Indossare adeguata protezione oculare; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Per maggiori specifiche in merito ai controlli dell'esposizione/protezione personale, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori
<i>Uso indoor</i>
<i>Si presume un'elevata temperatura di processo (fino a 40°C)</i>
<i>Potenziale esposizione della superficie dell'epidermide: il dorso di due mani (480 cm²)</i>

3.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: miscelazione in processo a lotti aperto (PROC 5)

Caratteristiche del prodotto (articolo)
<i>Valido per prodotti contenenti una percentuale di sostanza del 100%.</i>
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata di utilizzo/esposizione
<i>Contempla esposizioni giornaliere fino a 8 ore.</i>
Condizioni e misure tecniche e organizzative
<i>Garantire una ventilazione generale di base (da 1 a 3 ricambi d'aria ogni ora).</i>
<i>LEV (Local Exhaust Ventilation) – efficienza pari al 90% minimo</i>

3-metossi-3-metil-1-butanolo: Allegato alla Scheda dati di sicurezza

<i>Si presumono controlli (industriali) avanzati dell'esposizione.</i>
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria
<i>Indossare guanti idonei, conformi alla norma EN374; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Indossare adeguata protezione oculare; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Per maggiori specifiche in merito ai controlli dell'esposizione/protezione personale, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori
<i>Uso indoor</i>
<i>Si presume un'elevata temperatura di processo (fino a 40°C)</i>
<i>Potenziale esposizione della superficie dell'epidermide: il dorso di due mani (480 cm²)</i>

3.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: nebulizzazione industriale (PROC 7)

Caratteristiche del prodotto (articolo)
<i>Concentrazione della sostanza nella miscela: > 25%</i>
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata di utilizzo/esposizione
<i>Evitare di svolgere attività che comportano un'esposizione maggiore di 1 ora.</i>
Condizioni e misure tecniche e organizzative
<i>Garantire una ventilazione generale di base (da 1 a 3 ricambi d'aria ogni ora).</i>
<i>LEV (Local Exhaust Ventilation) – efficienza pari al 95% minimo</i>
<i>Si presumono controlli (industriali) avanzati dell'esposizione.</i>
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria
<i>Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la norma EN374); seguire la formazione di base per i dipendenti; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Indossare adeguata protezione oculare; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Per maggiori specifiche in merito ai controlli dell'esposizione/protezione personale, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori
<i>Uso indoor</i>
<i>Si presume un'elevata temperatura di processo (fino a 40°C)</i>
<i>Potenziale esposizione della superficie dell'epidermide: Due mani e polsi lato interno (1500 cm²)</i>

3.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: processi di trasferimento esterno (PROC 8a)

Caratteristiche del prodotto (articolo)
<i>Concentrazione della sostanza nella miscela: > 25%</i>
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata di utilizzo/esposizione
<i>Evitare di svolgere attività che comportano un'esposizione maggiore di 1 ora.</i>
Condizioni e misure tecniche e organizzative
<i>Garantire una ventilazione generale di base (da 1 a 3 ricambi d'aria ogni ora).</i>
<i>LEV (Local Exhaust Ventilation) – efficienza pari al 90% minimo</i>
<i>Si presumono controlli (industriali) avanzati dell'esposizione.</i>
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria

3-metossi-3-metil-1-butanolo: Allegato alla Scheda dati di
sicurezza

Indossare adeguata protezione oculare; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).

Per maggiori specifiche in merito ai controlli dell'esposizione/protezione personale, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori

Uso indoor

Si presume un'elevata temperatura di processo (fino a 40°C)

Potenziale esposizione della superficie dell'epidermide: due mani (960 cm²)

3.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: processi di trasferimento interno (PROC 8b)

Caratteristiche del prodotto (articolo)
<i>Valido per prodotti contenenti una percentuale di sostanza del 100%.</i>
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata di utilizzo/esposizione
<i>Evitare di svolgere attività che comportano un'esposizione maggiore di 4 ore.</i>
Condizioni e misure tecniche e organizzative
<i>Garantire una ventilazione generale di base (da 1 a 3 ricambi d'aria ogni ora).</i>
<i>Uso in un processo semichiuso con possibilità di esposizione</i>
<i>LEV (Local Exhaust Ventilation) – efficienza pari al 95% minimo</i>
<i>Si presumono controlli (industriali) avanzati dell'esposizione.</i>
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria
<i>Indossare adeguata protezione oculare; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Per maggiori specifiche in merito ai controlli dell'esposizione/protezione personale, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori
<i>Uso indoor</i>
<i>Si presume un'elevata temperatura di processo (fino a 40°C)</i>
<i>Potenziale esposizione della superficie dell'epidermide: due mani (960 cm²)</i>

3.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: applicazione a rullo o pennello (PROC 10)

Caratteristiche del prodotto (articolo)
<i>Concentrazione della sostanza nella miscela: > 25%</i>
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata di utilizzo/esposizione
<i>Evitare di svolgere attività che comportano un'esposizione maggiore di 1 ora.</i>
Condizioni e misure tecniche e organizzative
<i>Garantire una buona ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi di aria ogni ora).</i>
<i>LEV (Local Exhaust Ventilation) – efficienza pari al 90% minimo</i>
<i>Si presumono controlli (industriali) avanzati dell'esposizione.</i>
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria
<i>Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la norma EN374); seguire la formazione specifica per l'attività; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Indossare adeguata protezione oculare; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Per maggiori specifiche in merito ai controlli dell'esposizione/protezione personale, consultare la sezione 8</i>

3-metossi-3-metil-1-butanolo: Allegato alla Scheda dati di
sicurezza

della scheda dati di sicurezza (SDS).

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori

Uso indoor

Si presume un'elevata temperatura di processo (fino a 40°C)

Potenziale esposizione della superficie dell'epidermide: due mani (960 cm²)

3.2.9. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: trattamento degli articoli per immersione (PROC 13)

Caratteristiche del prodotto (articolo)
<i>Concentrazione della sostanza nella miscela: > 25%</i>
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata di utilizzo/esposizione
<i>Evitare di svolgere attività che comportano un'esposizione maggiore di 1 ora.</i>
Condizioni e misure tecniche e organizzative
<i>Garantire una buona ventilazione controllata (da 5 a 10 ricambi di aria ogni ora).</i>
<i>Si presumono controlli (industriali) avanzati dell'esposizione.</i>
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria
<i>Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la norma EN374); seguire la formazione specifica per l'attività; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Indossare adeguata protezione oculare; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Per maggiori specifiche in merito ai controlli dell'esposizione/protezione personale, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori
<i>Uso indoor</i>
<i>Si presume un'elevata temperatura di processo (fino a 40°C)</i>
<i>Potenziale esposizione della superficie dell'epidermide: il dorso di due mani (480 cm²)</i>

3.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte

3.3.1. Rilascio ed esposizione ambientale: uso in prodotti per il lavaggio e la pulizia a base acqua e solventi (ERC 4)

Via di rilascio	Tasso di rilascio	Metodo di stima del rilascio
Acqua	1E3 kg/giorno	Basato sull'ERC
Aria	1E3 kg/giorno	Basato sull'ERC
Suolo	50 kg/giorno	Basato sull'ERC

Obiettivo di protezione	Stima dell'esposizione (in base a: EUSES 2.1.2)	RCR
Uomo attraverso l'ambiente – Inalazione	0,076 mg/m ³	0,045
Uomo attraverso l'ambiente – Orale	0,213 mg/kg bw/giorno	0,425
Uomo attraverso l'ambiente – Vie combinate		0,47

3.3.2. Esposizione dei lavoratori: processo chiuso con prelievo di campioni (PROC 2)

3-metossi-3-metil-1-butanolo: Allegato alla Scheda dati di
sicurezza

Via d'esposizione e tipo di effetti	Stima dell'esposizione	RCR
Inalatoria, sistemica, lungo termine	0,492 mg/m ³ (TRA Worker v3)	0,083
Dermica, sistemica, lungo termine	1,37 mg/kg bw/giorno (TRA Worker v3)	0,685
Occhi, locale		Qualitativo
Vie combinate, sistemica, lungo termine		0,769

3.3.3. Esposizione dei lavoratori: processo a lotti parzialmente aperto (PROC 4)

Via d'esposizione e tipo di effetti	Stima dell'esposizione	RCR
Inalatoria, sistemica, lungo termine	2,462 mg/m ³ (TRA Worker v3)	0,417
Dermica, sistemica, lungo termine	0,686 mg/kg bw/giorno (TRA Worker v3)	0,343
Occhi, locale		Qualitativo
Vie combinate, sistemica, lungo termine		0,76

3.3.4. Esposizione dei lavoratori: miscelazione in processo a lotti aperto (PROC 5)

Via d'esposizione e tipo di effetti	Stima dell'esposizione	RCR
Inalatoria, sistemica, lungo termine	2,462 mg/m ³ (TRA Worker v3)	0,417
Dermica, sistemica, lungo termine	0,274 mg/kg bw/giorno (TRA Worker v3)	0,137
Occhi, locale		Qualitativo
Vie combinate, sistemica, lungo termine		0,554

3.3.5. Esposizione dei lavoratori: nebulizzazione industriale (PROC 7)

Via d'esposizione e tipo di effetti	Stima dell'esposizione	RCR
Inalatoria, sistemica, lungo termine	4,924 mg/m ³ (TRA Worker v3)	0,835
Dermica, sistemica, lungo termine	0,214 mg/kg bw/giorno (TRA Worker v3)	0,107
Occhi, locale		Qualitativo
Vie combinate, sistemica, lungo termine		0,942

3.3.6. Esposizione dei lavoratori: processi di trasferimento esterno (PROC 8a)

Via d'esposizione e tipo di effetti	Stima dell'esposizione	RCR
Inalatoria, sistemica, lungo termine	0,985 mg/m ³ (TRA Worker v3)	0,167
Dermica, sistemica, lungo termine	1,371 mg/kg bw/giorno (TRA Worker v3)	0,686
Occhi, locale		Qualitativo
Vie combinate, sistemica, lungo termine		0,852

3.3.7. Esposizione dei lavoratori: processi di trasferimento interno (PROC 8b)

Via d'esposizione e tipo di effetti	Stima dell'esposizione	RCR
Inalatoria, sistemica, lungo termine	0,739 mg/m ³ (TRA Worker v3)	0,125
Dermica, sistemica, lungo termine	0,686 mg/kg bw/giorno (TRA Worker v3)	0,343
Occhi, locale		Qualitativo
Vie combinate, sistemica, lungo termine		0,468

3.3.8. Esposizione dei lavoratori: applicazione a rullo o pennello (PROC 10)

3-metossi-3-metil-1-butanolo: Allegato alla Scheda dati di
sicurezza

Via d'esposizione e tipo di effetti	Stima dell'esposizione	RCR
Inalatoria, sistemica, lungo termine	0,689 mg/m ³ (TRA Worker v3)	0,117
Dermica, sistemica, lungo termine	1,372 mg/kg bw/giorno (TRA Worker v3)	0,686
Occhi, locale		Qualitativo
Vie combinate, sistemica, lungo termine		0,803

3.3.9. Esposizione dei lavoratori: trattamento degli articoli per immersione (PROC 13)

Via d'esposizione e tipo di effetti	Stima dell'esposizione	RCR
Inalatoria, sistemica, lungo termine	2,954 mg/m ³ (TRA Worker v3)	0,501
Dermica, sistemica, lungo termine	0,686 mg/kg bw/giorno (TRA Worker v3)	0,343
Occhi, locale		Qualitativo
Vie combinate, sistemica, lungo termine		0,844

3.4. Suggerimenti per l'utilizzatore a valle su come verificare se sta operando entro i limiti descritti nello scenario d'esposizione

Adeguamenti analoghi sono possibili tra i fattori determinanti per l'esposizione dei lavoratori (vedasi i fattori che influenzano l'esposizione nel modello Ecetoc-Tra alla pagina www.ecetoc.org/index.php?page=tra).

4. SE 4: uso da parte di lavoratori professionisti; detergenti professionali per uso indoor e outdoor; detergenti e agenti sgrassanti; PC 35; SU 0

4.1. Titolo sezione

Prodotti per il lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi) (PC 35)	
Altro (SU 0)	
Ambiente	
CS 1: detergenti per uso indoor e outdoor	ERC 8d, ERC 8a
Lavoratore	
CS 2: processo a lotti parzialmente aperto	PROC 4
CS 3: processi di trasferimento esterno	PROC 8a
CS 4: processi di trasferimento interno	PROC 8b
CS 5: applicazione con rulli o pennelli	PROC 10
CS 6: Nebulizzazione indoor	PROC 11
CS 7: Nebulizzazione professionale outdoor	PROC 11
CS 8: trattamento degli articoli per immersione	PROC 13

4.2. Condizioni operative che influiscono sull'esposizione

4.2.1. Controllo dell'esposizione ambientale: detergenti per uso outdoor e indoor (ERC 8d)

Quantità utilizzata, frequenza e durata d'uso (o in base alla vita utile)
Uso giornaliero fortemente dispersivo: $\leq 5,5E-5$ tonnellate/giorno
Percentuale di tonnellaggio utilizzata a livello regionale: = 10%
Condizioni e misure correlate all'impianto di trattamento urbano delle acque reflue
Impianto municipale di trattamento delle acque reflue (STP): sì (acqua: 67,46%)
Velocità di deflusso dell'STP: $\geq 2E3$ m ³ /giorno
Applicazione dei fanghi di depurazione su suolo agricolo: sì
Condizioni e misure correlate al trattamento dei rifiuti (inclusi rifiuti dell'articolo)
Smaltimento dei rifiuti o di sacchi/contenitori usati a norma di legge locale.
Altre condizioni operative che influenzano l'esposizione ambientale
Portata dell'acqua della superficie ricevente: $\geq 1,8E4$ m ³ /giorno

4.2.2. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: processo a lotti parzialmente aperto (PROC 4)

Caratteristiche del prodotto (articolo)
Concentrazione della sostanza nella miscela: $> 25\%$
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata di utilizzo/esposizione
Evitare di svolgere attività che comportano un'esposizione maggiore di 1 ora.
Condizioni e misure tecniche e organizzative
Garantire una buona ventilazione controllata (da 5 a 10 ricambi di aria ogni ora).

3-metossi-3-metil-1-butanolo: Allegato alla Scheda dati di
sicurezza

<i>Uso in un processo semichiuso con possibilità di esposizione</i>
<i>Si presumono controlli di base dell'esposizione (professionale).</i>
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria
<i>Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la norma EN374); seguire la formazione di base per i dipendenti; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Indossare adeguata protezione oculare; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Per maggiori specifiche in merito ai controlli dell'esposizione/protezione personale, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori
<i>Uso indoor</i>
<i>Si presume un'elevata temperatura di processo (fino a 40°C)</i>
<i>Potenziale esposizione della superficie dell'epidermide: il dorso di due mani (480 cm²)</i>

4.2.3. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: processi di trasferimento esterno (PROC 8a)

Caratteristiche del prodotto (articolo)
<i>Limitare al 25% il contenuto della sostanza nel prodotto.</i>
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata di utilizzo/esposizione
<i>Evitare di svolgere per più di 15 minuti attività che comportano esposizione.</i>
Condizioni e misure tecniche e organizzative
<i>Garantire una ventilazione generale di base (da 1 a 3 ricambi d'aria ogni ora).</i>
<i>LEV (Local Exhaust Ventilation) – efficienza pari al 80% minimo</i>
<i>Si presumono controlli di base dell'esposizione (professionale).</i>
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria
<i>Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la norma EN374); seguire la formazione di base per i dipendenti; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Indossare adeguata protezione oculare; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Per maggiori specifiche in merito ai controlli dell'esposizione/protezione personale, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori
<i>Uso indoor</i>
<i>Si presume un'elevata temperatura di processo (fino a 40°C)</i>
<i>Potenziale esposizione della superficie dell'epidermide: due mani (960 cm²)</i>

4.2.4. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: processi di trasferimento interno (PROC 8b)

Caratteristiche del prodotto (articolo)
<i>Concentrazione della sostanza nella miscela: > 25%</i>
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata di utilizzo/esposizione
<i>Evitare di svolgere per più di 15 minuti attività che comportano esposizione.</i>
Condizioni e misure tecniche e organizzative
<i>Garantire una buona ventilazione controllata (da 5 a 10 ricambi di aria ogni ora).</i>
<i>Uso in un processo semichiuso con possibilità di esposizione</i>
<i>Si presumono controlli di base dell'esposizione (professionale).</i>

3-metossi-3-metil-1-butanolo: Allegato alla Scheda dati di
sicurezza

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria
<i>Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la norma EN374); seguire la formazione di base per i dipendenti; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Indossare adeguata protezione oculare; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Per maggiori specifiche in merito ai controlli dell'esposizione/protezione personale, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori
<i>Uso indoor</i>
<i>Si presume un'elevata temperatura di processo (fino a 40°C)</i>
<i>Potenziale esposizione della superficie dell'epidermide: due mani (960 cm²)</i>

4.2.5. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: applicazione a rullo o pennello (PROC 10)

Caratteristiche del prodotto (articolo)
<i>Limitare al 25% il contenuto della sostanza nel prodotto.</i>
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata di utilizzo/esposizione
<i>Evitare di svolgere per più di 15 minuti attività che comportano esposizione.</i>
Condizioni e misure tecniche e organizzative
<i>Garantire una buona ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi di aria ogni ora).</i>
<i>LEV (Local Exhaust Ventilation) – efficienza pari al 80% minimo</i>
<i>Si presumono controlli di base dell'esposizione (professionale).</i>
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria
<i>Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la norma EN374); seguire la formazione di base per i dipendenti; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Indossare adeguata protezione oculare; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Per maggiori specifiche in merito ai controlli dell'esposizione/protezione personale, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori
<i>Uso indoor</i>
<i>Si presume un'elevata temperatura di processo (fino a 40°C)</i>
<i>Potenziale esposizione della superficie dell'epidermide: due mani (960 cm²)</i>

4.2.6. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: nebulizzazione indoor (PROC 11)

Caratteristiche del prodotto (articolo)
<i>Limitare al 5% il contenuto della sostanza nel prodotto.</i>
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata di utilizzo/esposizione
<i>Evitare di svolgere attività che comportano un'esposizione maggiore di 1 ora.</i>
Condizioni e misure tecniche e organizzative
<i>Garantire una buona ventilazione generale (non meno di 3-5 ricambi di aria ogni ora).</i>
<i>LEV (Local Exhaust Ventilation) – efficienza pari al 80% minimo</i>
<i>Si presumono controlli di base dell'esposizione (professionale).</i>
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria
<i>Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la norma EN374); seguire la formazione di base per i dipendenti; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>

3-metossi-3-metil-1-butanolo: Allegato alla Scheda dati di
sicurezza

Indossare adeguata protezione oculare; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).

Per maggiori specifiche in merito ai controlli dell'esposizione/protezione personale, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).

Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori

Uso indoor

Si presume un'elevata temperatura di processo (fino a 40°C)

Potenziale esposizione della superficie dell'epidermide: Due mani e polsi lato interno (1500 cm²)

4.2.7. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: nebulizzazione professionale outdoor (PROC 11)

Caratteristiche del prodotto (articolo) e potenziale emissione della sostanza

Valido per prodotti contenenti una percentuale di sostanza del 10%.

Tipo di prodotto della sostanza: liquidi

Densità presunta di 1 g/cm³

Pressione di vapore: 47 Pa

Frazione molare del liquido: 0,1

Coefficiente di attività: 2

Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza, durata d'utilizzo/esposizione e dettagli per l'attività

Durata cumulativa della nebulizzazione: 60 min

Esposizione in campo vicino

Potenziale di emissione dell'attività

Nebulizzazione su superfici di liquidi

Tasso di applicazione moderato (0,3 - 3 l/minuto)

Direzione dello spruzzo solo orizzontale o verticale

Nebulizzazione con aria fortemente compressa

La nebulizzazione viene effettuata oltre il livello della testa o verso il basso? livello

Lavoratore non isolato

< 1 m di distanza dalla fonte

Direzione del flusso d'aria non chiaramente lontana dal lavoratore

Tasso di applicazione 1 l/min

Contaminazione superficiale

Processo non completamente chiuso

Adozione di pratiche di gestione efficaci

Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria

Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la norma EN374); seguire la formazione di base per i dipendenti; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).

Indossare adeguata protezione oculare; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).

Per maggiori specifiche in merito ai controlli dell'esposizione/protezione personale, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).

Dispersione e altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori

Uso outdoor

Fonte non situata in prossimità di edifici

Temperatura di processo: Temperatura ambiente

3-metossi-3-metil-1-butanolo: Allegato alla Scheda dati di sicurezza

Quantità di esposizione (dermica, mani): 5,8 ml

Peso corporeo 70 kg

Note sui dati di esposizione (metodo: Riskofderm 2.0)

- Dermica, sistemica, lungo termine:
Data del report: agosto 2012
Percentile utilizzato per la distribuzione del tasso di esposizione 90%;

Note sui dati di esposizione (metodo: ART 1.5)

- Inalatoria, sistemica, lungo termine:
Data del report: febbraio 2013;

Risultato del modello meccanicistico:
l'esposizione prevista per un intero turno al 90° percentile è di 13 mg/m³.
L'intervallo di confidenza tra quartili è di 5,9 mg/m³ - 32 mg/m³.
Si presume che un fattore di protezione 10 con impiego di respiratori (FFP2 per la protezione da aerosol) riduca ulteriormente il valore di esposizione.

4.2.8. Controllo dell'esposizione dei lavoratori: trattamento degli articoli per immersione (PROC 13)

Caratteristiche del prodotto (articolo)
<i>Concentrazione della sostanza nella miscela: > 25%</i>
Quantità utilizzata (o contenuta negli articoli), frequenza e durata di utilizzo/esposizione
<i>Evitare di svolgere attività che comportano un'esposizione maggiore di 1 ora.</i>
Condizioni e misure tecniche e organizzative
<i>Garantire una ventilazione generale di base (da 1 a 3 ricambi d'aria ogni ora).</i>
<i>LEV (Local Exhaust Ventilation) – efficienza pari all'80% minimo</i>
<i>Si presumono controlli di base dell'esposizione (professionale).</i>
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, all'igiene e alla valutazione sanitaria
<i>Indossare guanti resistenti agli agenti chimici (testati secondo la norma EN374); seguire la formazione di base per i dipendenti; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Indossare adeguata protezione oculare; per ulteriori specifiche, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
<i>Per maggiori specifiche in merito ai controlli dell'esposizione/protezione personale, consultare la sezione 8 della scheda dati di sicurezza (SDS).</i>
Altre condizioni che influenzano l'esposizione dei lavoratori
<i>Uso indoor</i>
<i>Si presume un'elevata temperatura di processo (fino a 40°C)</i>
<i>Potenziale esposizione della superficie dell'epidermide: il dorso di due mani (480 cm²)</i>

4.3. Stima dell'esposizione e riferimento alla sua fonte

4.3.1. Rilascio ed esposizione: detergenti per uso outdoor e indoor (ERC 8d)

Via di rilascio	Tasso di rilascio	Metodo di stima del rilascio
Acqua	0,055 kg/giorno	Basato sull'ERC

3-metossi-3-metil-1-butanolo: Allegato alla Scheda dati di
sicurezza

Via di rilascio	Tasso di rilascio	Metodo di stima del rilascio
Aria	0,055 kg/giorno	Basato sull'ERC
Suolo	0,011 kg/giorno	Basato sull'ERC

Obiettivo di protezione	Stima dell'esposizione (in base a: EUSES 2.1.2)	RCR
Uomo attraverso l'ambiente – Inalazione	1,319E-5 mg/m ³	< 0,01
Uomo attraverso l'ambiente – Orale	1,347E-4 mg/kg bw/day	< 0,01
Uomo attraverso l'ambiente – Vie combinate		< 0,01

4.3.2. Esposizione dei lavoratori: processo a lotti parzialmente aperto (PROC 4)

Via d'esposizione e tipo di effetti	Stima dell'esposizione	RCR
Inalatoria, sistemica, lungo termine	2,954 mg/m ³ (TRA Worker v3)	0,501
Dermica, sistemica, lungo termine	0,686 mg/kg bw/giorno (TRA Worker v3)	0,343
Occhi, locale		Qualitativo
Vie combinate, sistemica, lungo termine		0,844

4.3.3. Esposizione dei lavoratori: processi di trasferimento esterno (PROC 8a)

Via d'esposizione e tipo di effetti	Stima dell'esposizione	RCR
Inalatoria, sistemica, lungo termine	1,477 mg/m ³ (TRA Worker v3)	0,25
Dermica, sistemica, lungo termine	0,823 mg/kg bw/giorno (TRA Worker v3)	0,411
Occhi, locale		Qualitativo
Vie combinate, sistemica, lungo termine		0,662

4.3.4. Esposizione dei lavoratori: processi di trasferimento interno (PROC 8b)

Via d'esposizione e tipo di effetti	Stima dell'esposizione	RCR
Inalatoria, sistemica, lungo termine	1,477 mg/m ³ (TRA Worker v3)	0,25
Dermica, sistemica, lungo termine	1,371 mg/kg bw/giorno (TRA Worker v3)	0,686
Occhi, locale		Qualitativo
Vie combinate, sistemica, lungo termine		0,936

4.3.5. Esposizione dei lavoratori: applicazione a rullo o pennello (PROC 10)

Via d'esposizione e tipo di effetti	Stima dell'esposizione	RCR
Inalatoria, sistemica, lungo termine	1,034 mg/m ³ (TRA Worker v3)	0,175
Dermica, sistemica, lungo termine	1,646 mg/kg bw/giorno (TRA Worker v3)	0,823
Occhi, locale		Qualitativo
Vie combinate, sistemica, lungo termine		0,998

4.3.6. Esposizione dei lavoratori: nebulizzazione indoor (PROC 11)

Via d'esposizione e tipo di effetti	Stima dell'esposizione	RCR
Inalatoria, sistemica, lungo termine	2,757 mg/m ³ (TRA Worker v3)	0,467
Dermica, sistemica, lungo termine	0,429 mg/kg bw/giorno (TRA Worker v3)	0,214
Occhi, locale		Qualitativo

3-metossi-3-metil-1-butanolo: Allegato alla Scheda dati di
sicurezza

Via d'esposizione e tipo di effetti	Stima dell'esposizione	RCR
Vie combinate, sistemica, lungo termine		0,682

4.3.7. Esposizione dei lavoratori: nebulizzazione professionale outdoor (PROC 11)

Via d'esposizione e tipo di effetti	Stima dell'esposizione	RCR
Inalatoria, sistemica, lungo termine	1,3 mg/m ³ (strumento esterno: <i>ART 1.5</i>)	0,22
Dermica, sistemica, lungo termine	0,83 mg/kg bw/giorno (strumento esterno: <i>Riskofderm 2.0</i>)	0,415
Occhi, locale		Qualitativo
Vie combinate, sistemica, lungo termine		0,635

4.3.8. Esposizione dei lavoratori: trattamento degli articoli per immersione (PROC 13)

Via d'esposizione e tipo di effetti	Stima dell'esposizione	RCR
Inalatoria, sistemica, lungo termine	1,97 mg/m ³ (TRA Worker v3)	0,334
Dermica, sistemica, lungo termine	0,274 mg/kg bw/giorno (TRA Worker v3)	0,137
Occhi, locale		Qualitativo
Vie combinate, sistemica, lungo termine		0,471

4.4. Suggerimenti per l'utilizzatore a valle su come verificare se sta operando entro i limiti descritti nello scenario d'esposizione

Adeguamenti analoghi sono possibili tra i fattori determinanti per l'esposizione dei lavoratori (vedasi i fattori che influenzano l'esposizione nel modello Ectoc-Tra alla pagina www.ecetoc.org/index.php?page=tra).

Analoghi adeguamenti sono possibili tra i fattori determinanti per l'esposizione dei lavoratori (vedasi i fattori che influenzano l'esposizione in Riskofderm 2.0 alla pagina <http://www.eurofins.com/product-testing-services/services/research-development/projects-on-skin-exposure-and-protection/riskofderm-skin-exposure-and-risk-assessment/download-of-riskofderm-toolkit.aspx>) e all'ART 1.5 alla pagina <https://www.advancedreachtool.com/>)